



Linea Cottura Elettrica Serie 600



FRY TOP

Codice	Descrizione	Modello	Volts (V)	Potenza (Kw)	Dimensioni			Peso (Kg)
					L (mm)	P (mm)	H (mm)	
6040	FRY TOP piastra liscia	FTSE	400	4	400	600	300	31
6040C	FRY TOP piastra liscia al cromo	FTSE/C	400	4	400	600	300	31
6039	FRY TOP piastra rigata	BRSE	400	4	400	600	300	31
6039D	FRY TOP piastra rigata al cromo	BRSE/C	400	4	400	600	300	31
6040B	FRY TOP doppio piastra liscia	FTDE	400	8	800	600	300	61
6040D	FRY TOP doppio piastra liscia al cromo	FTDE/C	400	8	800	600	300	61
6039C	FRY TOP doppio piastra mista	FTME	400	8	800	600	300	61
6040CM	FRY TOP doppio piastra mista al cromo	FTME/C	400	8	800	600	300	61

FRIGGITRICE CON COMANDI FRONTALI

Codice	Descrizione	Modello	Capacità (lt)	Dimensioni			Peso (Kg)	Volts (V)	Potenza (Kw)
				L (mm)	P (mm)	H (mm)			
6053	Friggitrice singola da banco	SNACK/60	14	400	600	300	16	400/3	7
6053B	FRIGGITRICE doppia da banco	SNACK D/60	14+14	800	600	300	26	400/3	7+7
6060	FRIGGITRICE singola da banco	TECNA/60	10	400	600	300	16	230	3,45
6061	FRIGGITRICE singola da banco	SUPER TECNA/60	10	400	600	300	16	400/3	5
6060B	FRIGGITRICE doppia da banco	TECNA D/60	10+10	800	600	300	26	400/2N	3,45+3,45
6061B	Friggitrice doppia da banco	SUPER TECNA D/60	10+10	800	600	300	26	400/3	5+5

6060C	Friggitrice singola a mobile	TECNA M/60	10	400	600	900	23	230	3,45
6061C	Friggitrice singola a mobile	SUPER TECNA M/60	10	400	600	900	23	400/3	5
6060D	Friggitrice doppia a mobile	TECNA MD/60	10+10	800	600	900	36	400/2N	3,45+3,45
6061B	Friggitrice doppia a mobile trifase	SUPER TECNA MD/60	10+10	800	600	900	36	400/3	5+5

PIANO COTTURA ELETTRICO

					Dimensioni				
Codice	Descrizione	Modello	Volts (V)	Potenza (Kw)	L (mm)	P (mm)	H (mm)	Peso (Kg)	
6041	PIANO COTTURA a 2 piastre	2FE	400/2N	3,5	400	600	300	16	
6041B	PIANO COTTURA a 4 piastre	4FE	400/3N	7	720	600	300	30	
6046E	PIANO COTTURA a 4 piastre su mobile a giorno	CEF	400/3N	7	720	600	900	45	

SCALDAVIVANDE A BAGNOMARIA

					Dimensioni				
Codice	Descrizione	Modello	Capacita'	Volts (V)	Potenza (Kw)	L (mm)	P (mm)	H (mm)	Peso (Kg)
6042	SCALDAVIVANDE a bagnomaria	BME	GN 1/1 h.150	230	1,4	400	600	300	15

CUOCIPASTA

					Dimensioni				
Codice	Descrizione	Modello	Volts (V)	Potenza (Kw)	L (mm)	P (mm)	H (mm)	Peso (Kg)	
6049	CUOCIPASTA (capacità lt.20)	EPC	230	3	400	600	300	16	
6049T	CUOCIPASTA (capacità lt.20)	EPC/TR	400	5	400	600	300	16	
6049MT	CUOCIPASTA a mobile (capacità lt.20)	EPC/M	400	5	400	600	900	28	
1011A	Cestello inox piccolo				185	140	170		
1012	Cestello inox grande				185	280	170		

SCALDAPATATE CON RESISTENZA A SECCO E LAMPADA INFRAROSSI

					Dimensioni				
Codice	Descrizione	Modello	Volts (V)	Potenza (Kw)	L (mm)	P (mm)	H (mm)	Peso (Kg)	
6066I	SCALDAPATATE con resistenza a secco e lampada infrarossi	SPE	230	0,25+0,4	400	600	300	12	

ELEMENTO NEUTRO CON CASSETTO

				Dimensioni			
Codice	Descrizione	Modello	L (mm)	P (mm)	H (mm)	Peso (Kg)	
6047	ELEMENTO Neutro con cassetto	EN	400	600	300	16	

CAPPA CON ASPIRATORE E FILTRI INOX A LABIRINTO

		Dimensioni					
Codice	Descrizione	L (mm)	P (mm)	H (mm)	Volts (V)	Potenza (Kw)	Portata (m3/h)
60121	CAPPA Snack SME 65/120	1200	650	300	230	0,19	750/800
60121L	CAPPA Snack con variatore e lampada SME 65/120L	1200	650	300	230	0,19	750/800

SUPPORTI

		Dimensioni			
Codice	Descrizione	L (mm)	P (mm)	H (mm)	Peso (Kg)
6050S	MOBILE supporto singolo 1 ante neutro MS/60	400	580	600	15
6050	MOBILE supporto doppio 2 ante neutro NA/60	800	580	600	22
6051	MOBILE supporto doppio 1 anta 2 cassette NAC/60	800	580	600	29
6052	MOBILE supporto doppio 2 ante riscaldato RA/60	800	580	600	27
6043	TAVOLINO supporto singolo acc.inox c/ripiano inferiore	400	580	600	6
6044E	TAVOLINO supporto doppio acc.inox c/ripiano inf. mm.800 EL	800	580	600	10
601262	BARRETTA coprigiunta laterale				